

CAMISETA JAKARTA



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)




2

50 ciclos



EL PRODUCTO



Gran comodidad: malla de doble cara poliéster/algodón.



Malla de flujo de aire bajo los brazos para máxima ventilación.



Cinta retrorreflectante microesférica segmentada para una mayor comodidad de uso.

MANTENIMIENTO



50 ciclos a 60°C
(según ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

TALLAS

S a 3XL

Otras tallas a consultar.

EMBALAJE



Cajas de 50 unidades.
Envueltas en envase transparente.



TSHIRJAKC01JM



TSHIRJAKC010M



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- Slim fit.
- Protección solar contra los rayos UV.
- Mangas cortas con dobladillo.
- Malla de flujo de aire bajo los brazos para una máxima ventilación.
- Cuello en V con ribete interior.
- Protector de la zona lumbar.
- Azul marino en los hombros y en la parte inferior de la camiseta para disimular la suciedad.
- Dos bandas segmentadas retrorreflectantes RETHIOTEX® 26 250-01 sobre los hombros de 6 cm (S,M) o de 5 cm (L,XL,2XL,3XL).
- Una banda segmentada retrorreflectante RETHIOTEX® 26 250-01 de 6 cm (S,M) o 5 cm (L, XL,2XL,3XL) alrededor del cuerpo.



MATERIAS PRIMAS

TEJIDO EXTERNO

- 2 capas de malla: 55% algodón y 45% poliéster (180 g/m²).
- Malla de flujo de aire 100% poliéster (115 g/m²).

CINTA RETRORREFLECTANTE

- RETHIOTEX® 26 250-01 termosoldable. 70 ciclos de lavado a 60°C (según ISO 6330 6N).



EXÁMEN Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

- **EN ISO 13688 (2013)** para la ropa de protección - requisitos generales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** para la ropa de advertencia de alta visibilidad.
- **EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)** para prendas de protección contra la radiación solar UV.
Parte 2: Clasificación y marcado de las prendas.

El certificado de examen fue otorgado por Centexbel a los siguientes modelos de Equipos de Protección Individual:

TSHIRJAKC01
N°033/2021/0410



PERSONALIZACIÓN

PECHO IZQUIERDO



Dimensiones máximas:
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

ESPALDA



Dimensiones máximas:
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Antes de pasar a producción, hacemos una imagen de prueba a partir del archivo vectorizado que nos ha mandado previamente (.eps, .ai, .pdf).

Algunos requisitos técnicos podrían impedir imprimir en el lugar deseado.

PARA OTRAS OPCIONES, CONSÚLTENOS