

TARMAC

CHALECO LED



FICHA DE PRODUCTO

Target2safety[®]
BY T2S




EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016)



2


LOS DETALLES



16 LED de color rojo



Cremallera central



Ribeteado flúor color
del chaleco

REFERENCIAS



GILETTARMA1JF



GILETTARMA1OF

TALLAS

01 (S a L) - 02 (XL a XXL)

MANTENIMIENTO



Según ISO 6330 4N.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Malla fluorescente 100% poliéster.
- Cierre de cremallera central.
- 16 LED rojos : 8 en la parte delantera + 8 en la parte trasera.
- Ribeteado flúor del mismo color del chaleco.
- Cinta retrorreflectantes de microesferas de 5 cm. cosidas en delanteros y trasera

MATERIAS PRIMAS

► TEJIDO:

- Malla fluorescente 100% poliéster.

► CINTA REFLECTANTE:

- Cinta retrorreflectante de microesferas ignífuga certificado según EN ISO 20471. 25 ciclos de lavado a 40 ° C (según ISO 6330 4N).

ALMACENAJE

- El chaleco TARMAC está empaquetada en un embalaje individual transparente.
- Debe almacenarse en su embalaje original en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento se realiza mediante lavado a 40 ° C (según ISO 6330 4N).
- Quedan prohibidos la cloración, el planchado, la limpieza en seco y el secado de tambores.



NORMATIVA

El cumplimiento de los requisitos de seguridad esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 se ha verificado utilizando siguientes normas armonizadas:

- EN ISO 13688 (2013) para ropa de protección - requisitos generales.
- EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) para ropa de señal de alta visibilidad