



SPEED



COMBINACIONES
POSIBLES

ENSEMBLE DE PLUIE



SKY + SPEED

OPCIONAL

BRETÈLLES / STRAPS



ZZZZZBRETELAST

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016)



1

EN 343 (2003)
+ A1 (2007)




3

1

LOS DETALLES




Pasamanos laterales



Cintura elástica con cor-
dón de ajuste



Trabillas con velcro
para colocación de
tirantes



Abertura en perneras con
cierre de broches

REFERENCIAS



PANTASPEE02JN




PANTASPEE02O

TALLAS

S / M / L / XL / XXL / XXXL

MANTENIMIENTO



Selon ISO 6330 4N.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Costuras totalmente selladas.
- Dos pasamanos en los laterales.
- Cintura cerrada con botón de presión
- Cinturilla totalmente elástica con cordón y dos bloqueadores.
- pernera inferior cerrada con tres botones de presión.
- Dos citnas retrorreflectantes de 5 cm cosidas en cada pierna.
- Cuatro trabillas de gancho y bucle cosidos en la cintura para asegurar las correas de los tirantes desmontables.

MATERIAS PRIMAS

► TEJIDO:

- Tejido Oxford 300D 100% poliéster con revestimiento de poliuretano. Peso: 185 g / m².

► CINTA REFLECTANTE:

- Tejido retrorreflectante de microesferas certificado según EN ISO 20471. 25 ciclos de lavado a 40 ° C (según ISO 6330 4N).

ALMACENAJE

- El cubrepantalón SPEED está empaquetado en un embalaje individual transparente.
- Debe almacenarse en su embalaje original en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento se realiza mediante lavado a 40 ° C (según ISO 6330 4N).
- Quedan prohibidos la cloración, el planchado, la limpieza en seco y el secado de tambores.



NORMATIVA

El cumplimiento de los requisitos de seguridad esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 se ha verificado utilizando siguientes normas armonizadas:

- EN ISO 13688 (2013) para ropa de protección - requisitos generales.
- EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) para prendas de señal de alta visibilidad.
- EN 343 (2003) + A1 (2007) para protección contra la lluvia.