

CHALECO 545 AIR



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)




2

25 ciclos

EL PRODUCTO



Malla de flujo de aire para una mayor transpirabilidad.



Cierre central autoadhesivo.



Cinta retrorreflectante cosida para una óptima visibilidad diurna y nocturna.

MANTENIMIENTO



25 ciclos a 40°C (según ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

TALLAS

S a 3XL

Otras tallas a consultar.

EMBALAJE



Cajas de 50 unidades.
Envueltas en envase transparente.



GI545AIR01JF ●



GI545AIR01OF ●



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- Cierre frontal autoadhesivo.
- Chaleco totalmente ribeteado de color gris.
- Dos bandas retrorreflectantes RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cosidas sobre los hombros.
- Una banda retrorreflectante RETHIOTEX® 29 250 de 6 cm (S) o 5 cm (M, L, XL, 2XL, 3XL) alrededor del cuerpo, cosida.



MATERIAS PRIMAS

TEJIDO EXTERNO

- Malla de flujo de aire 100% poliéster (160 g/m²).

CINTA RETRORREFLECTANTE

- RETHIOTEX® 29 250 cosida. 50 ciclos de lavado a 60°C (según ISO 6330 6N).



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y EXÁMEN

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** para la ropa de protección - requisitos generales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** para la ropa de advertencia de alta visibilidad.

El certificado de examen fue otorgado por Centexbel a los siguientes modelos de Equipos de Protección Individual:

GI545AIR
N°033/2019/0165



PERSONALIZACIÓN

PECHO IZQUIERDO



Dimensiones máximas:
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

ESPALDA



Dimensiones máximas:
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Antes de pasar a producción, hacemos una imagen de prueba a partir del archivo vectorizado que nos ha mandado previamente (.eps, .ai, .pdf).

Algunos requisitos técnicos podrían impedir imprimir en el lugar deseado.

PARA OTRAS OPCIONES, CONSÚLTENOS