

SOFTSHELL PHÉNIX



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN ISO 11612 (2015)



A1, B1, C2

EN 13034 (2005) + A1 (2009)



Tipo PB (6)

EN 1149-5 (2018)



EN ISO 11611 (2015)




A1 Clase 2

IEC 61482-2 (2018)



APC 1

ELIM = 11 cal/cm²
ATPV = 16 cal/cm²



EL PRODUCTO



EPI DE CATEGORÍA 3 con protección contra el arco eléctrico (Clase 1).



Protector de la zona lumbar.



Parte inferior de las mangas con cierre de plástico para ajustar el softshell a las muñecas y protegerle del frío.

MANTENIMIENTO



Según ISO 6330 4N.

TALLAS

S a 3XL

Otras tallas a consultar.

EMBALAJE



Cajas de 10 unidades.
Envueltas en envase transparente.



BLOUSPHEN01JM



BLOUSPHEN01OM



PARKA
ODIN





DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- Cortavientos.
- Flexible, ligero y elástico.
- Cierre de cremallera frontal con solapa con 6 broches de plástico.
- Cremallera hasta el cuello.
- Parte inferior de las mangas con cierre de plástico a presión.
- Protector de la zona lumbar.
- Dos bolsillos inferiores con cremallera de plástico.
- Un bolsillo interior.
- Mentonera.
- Dos bandas segmentadas retrorreflectantes RETHIOTEX® 26 500-01 de 5 cm en los hombros.
- Dos bandas segmentadas retrorreflectantes RETHIOTEX® 26 500-01 de 5 cm alrededor del cuerpo.
- Dos bandas segmentadas retrorreflectantes RETHIOTEX® 26 500-01 de 5 cm en cada manga.
- Fit&Zip: sistema de cierre en cuello y puños para fijarlo en el interior de la parka ODIN.
- Mark&Scratch: espacio autoadherente de 8 cm de diámetro, cosido en la manga derecha.



MATERIAS PRIMAS

TEJIDO EXTERNO

- 100% poliéster FR. 60% modacrílico, 39% algodón, 1% rejilla de fibra de carbono (350 g/m²).

CINTA RETRORREFLECTANTE

- RETHIOTEX® 26 500-01 segmentada y termosoldable. 70 ciclos de lavado a 60°C (según ISO 6330 6N).



EXÁMEN

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

- **EN ISO 13688 (2013)** para la ropa de protección - requisitos generales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** para la ropa de advertencia de alta visibilidad.
- **EN 1149-5 (2008)** para la protección contra las descargas electrostáticas.
- **EN ISO 11612 (2015)** para la ropa de protección contra el calor y las llamas.
- **EN ISO 11611 (2015)** para ropa de protección para uso en soldadura y procesos afines.
- **IEC 61482-2 (2018)** para trabajos en tensión. Ropa de protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico. Parte 2: requisitos.
- **EN 13034 (2005) + A1 (2009)** para la protección contra productos químicos líquidos.



PERSONALIZACIÓN

PECHO IZQUIERDO



Dimensiones máximas:
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

ESPALDA



Dimensiones máximas:
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Antes de pasar a producción, hacemos una imagen de prueba a partir del archivo vectorizado que nos ha mandado previamente (.eps, .ai, .pdf).

Algunos requisitos técnicos podrían impedir imprimir en el lugar deseado.

PARA OTRAS OPCIONES, CONSÚLTENOS